
Haier



I-Pro Shine Series 7

XF 6A0M4PDX

- ✓ H-Spray
- ✓ Talpa, kurios nesitikite
- ✓ Taškinės matricos naudotojo sąsaja
- ✓ Dirbtinio intelekto programos
- ✓ Sulankstomos lentynos
- ✓ „Half Load Pro“ – dalinio įkrovimo funkcija
- ✓ Bešepetinis inverterinis variklis
- ✓ Pažangios plovimo programos ir lanksti plovimo zona
- ✓ Automatinis durelių atidarymas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	XF 6A0M4PDX
Gaminio kodas	32002428
EAN kodas	8059019063164
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	16
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Taip
Džiovinimo sistema	Sausojo siurbimo padidinimas
Sulankstomos lentynos	Visos eilutės – apatinis
Išmaniųjų jutiklių sistema	Taip
Elektroninis valdymas mygtukais	Dot Matrix
Vyriai	–
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Automatinės programos	Taip
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Programų skaičius	10
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Taip
Standard Water Protection	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Taip
Programos trukmė (vv:mm)	04:29

DIZAINAS

Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	–
Korpuso spalva	Nerūdijantysis plienas
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė	Ne

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	A
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	40
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	55
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9,5

MATMENYS

Gaminio aukštis	850
Aukštis be stalviršio (mm)	835
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	598
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	893
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	654
Grynasis svoris (kg)	54,15
Bruto svoris (kg)	55,65