




I-Pro Shine Series 5

XF 6B2M3PX

- ✓ H-Spray
- ✓ Bešepetinis inverterinis variklis
- ✓ B klasė (HAIER H20 - FS)
- ✓ Talpa, kurios nesitikite
- ✓ PartLight – ciklo indikacinis apšvietimas
- ✓ Taškinės matricos naudotojo sąsaja
- ✓ Dirbtinio intelekto programos
- ✓ Sulankstomos lentynos
- ✓ „Half Load Pro“ – dalinio įkrovimo funkcija
- ✓ Pažangios plovimo programos ir lanksti plovimo

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	XF 6B2M3PX
Gaminio kodas	32002477
EAN kodas	8059019070162
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	16
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Taip
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Visos eilutės – apatinis
Išmaniųjų jutiklių sistema	Taip
Elektroninis valdymas mygtukais	Dot Matrix
Vyriai	–
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	10
Automatinės programos	Taip
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Taip
Standard Water Protection	Taip
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Visiškas vandens atjungimas	Taip
Programos trukmė (vv:mm)	03:59

DIZAINAS

Korpuso spalva	Nerūdijantysis plienas
Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	–
Iš priekio reguliuojama galinė kojėlė	Ne

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	B
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	42
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	66
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9,5

MATMENYS

Gaminio aukštis	850
Aukštis be stalviršio (mm)	835
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	598
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	893
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	654
Grynasis svoris (kg)	55,3
Bruto svoris (kg)	56,8