



I-Pro Shine Series 6

XU 4A4M4PSX

- ✓ A klasė
- ✓ H-Spray
- ✓ Talpa, kurios nesitikite
- ✓ Taškinės matricos naudotojo sąsaja
- ✓ Dirbtinio intelekto programos
- ✓ Nulenkami laikikliai (HAIER H20 – BI modelyje)
- ✓ „Half Load Pro“ – dalinio įkrovimo funkcija
- ✓ Bešepetinis inverterinis variklis
- ✓ Pažangios plovimo programos ir lanksti plovimo zona

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	XU 4A4M4PSX
Gaminio kodas	32002670
EAN kodas	8059019105062
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	14
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Integruojamas (-a) apačioje

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Visos eilutės – apatinis
Išmaniųjų jutiklių sistema	Taip
Elektroninis valdymas mygtukais	Dot Matrix
Vyriai	–
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	10
Automatinės programos	Taip
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Taip
Standard Water Protection	Taip
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Visiškas vandens atjungimas	Taip
Programos trukmė (vv:mm)	03:59

DIZAINAS

Korpuso spalva	Nerūdijantysis plienas
Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	–
Iš priekio reguliuojama galinė kojėlė	Taip

PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	A
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	44
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	54
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9,5

MATMENYS

Gaminio aukštis	818
Aukštis be stalviršio (mm)	818
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	555
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	873
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	629
Grynasis svoris (kg)	41,1
Bruto svoris (kg)	42,6