

CANDY



Candy Rapidò

CI 3C6F1A1

- ✓ „Speed-Drive“ inverterinis variklis
- ✓ „Maxi TUB“
- ✓ C KLASĖ
- ✓ Plovimas ir džiovinimas per 35 min.
- ✓ „Snap&Wash“ funkcija
- ✓ Išmanusis tekstinis ekranas
- ✓ Papildoma garantija didesnei apsaugai
- ✓ Maksimalus saugumas
- ✓ Paleidimo atidėjimas iki 24 valandų
- ✓ Išmanioji durelių atidarymo sistema

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CI 3C6F1A1
Gaminio kodas	32901714
EAN kodas	8059019070698
Manufacturer	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	13
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pilnai integruojamas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Nesulankstoma
Išmaniųjų jutiklių sistema	Ne
Elektroninis valdymas mygtukais	4 skaitmenys
Vyriai	Dvigubas judėjimas
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	8
Automatinės programos	Taip
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Standard Water Protection	Taip
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	3:57

DIZAINAS

Korpuso spalva	–
Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	Antracitas
Iš priekio reguliuojama galinė kojėlė	Taip

PARAMETRAI IR SAŃAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	C
Triukšmo klasė	C
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	46
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	73
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	10,9

MATMENYS

Gaminio aukštis	818
Aukštis be stalviršio (mm)	818
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	555
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	873
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	629
Grynasis svoris (kg)	37,3
Bruto svoris (kg)	38,95