

CANDY

Candy Rapidò

CS 6BOS3PSMA



- ✓ „Speed-Drive“ inverterio variklis
- ✓ „Maxi TUB“
- ✓ Aukščiausios kokybės puodelių laikiklis
- ✓ „Powerwash“
- ✓ „Wash & Dry 35“
- ✓ B klasė
- ✓ „hOn“ ir „Snap&Wash“
- ✓ Trečiasis krepšys
- ✓ Mažas triukšmo lygis
- ✓ „Express & Hygiene“
- ✓ Automatiniai ciklai
- ✓ 16 indų rinkinių
- ✓ Slenkantis tekstas
- ✓ Sulankstomos lentynos
- ✓ Stumdomosios durys
- ✓ Paleidimo atidėjimas iki 24 val.
- ✓ Išmaniosios durys
- ✓ „Easy Click“

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CS 6BOS3PSMA
Gaminio kodas	32901715
EAN kodas	8059019070704
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pilnai integruojamas (-a)
Lėkščių komplektų kiekis	16
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip
Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Visos eilutės – apatinis
Išmaniųjų jutiklių sistema	Taip
Elektroninis valdymas mygtukais	6 skaitmenys
Vyriai	Stumdomosios durys
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	10
Automatinės programos	Taip
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelimo pasirinktys	1–23 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Taip

Aquaprotect	Ne
Aquastop	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	3:55

DIZAINAS

Korpuso spalva	–
Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	Antracitas
Iš priekio reguliuojama galinė kojėlė	Taip

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	B
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	40
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	66
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9,5

MATMENYS

Aukštis be stalviršio (mm)	818
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	896
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	676
Grynasis svoris (kg)	38,7
Bruto svoris (kg)	40,55