CANDY



Candy Rapidò

CI 4C4F1A

- ✓ „Speed-Drive“ inverterinis variklis
- ✓ „Maxi TUB“
- ✓ Plovimas ir džiovinimas per 35 min.
- ✓ Trečiasis krepšys stalo įrankiams
- ✓ Išmanusis tekstinis ekranas
- ✓ „Easy Click“ krepšio funkcija
- ✓ Išmanioji durelių atidarymo sistema
- ✓ Paleidimo atidėjimas iki 24 valandų
- ✓ „Snap&Wash“ funkcija
- ✓ C KLASĖ

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	CI 4C4F1A
Gaminio kodas	32901818
EAN kodas	8059019094120
Gamintojas	Candy Hoover Group S.r.l.
Lėkščių komplektų kiekis	14
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pilnai integruojamas (-a)

TECHNINĖS SAVYBĖS

Automatiškai praveriamos durelės	Taip
Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLUETOOTH®)
IoT aplikacija	hOn
Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Taip

Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	Nesulankstoma
Išmaniųjų jutiklių sistema	Ne
Elektroninis valdymas mygtukais	4 skaitmenys
Vyriai	Dvigubas judėjimas
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Aquaprotect	Ne
Aquastop	Ne
Automatinės programos	Taip
Antibakterinis filtras (ABT)	Ne
Programų skaičius	8
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelsimo pasirinktys	1–23 val.
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Standard Water Protection	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Ne
Programos trukmė (vv:mm)	03:55

DIZAINAS

Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	Antracitas
Korpuso spalva	–
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė	Taip

PARAMETRAI IR SĄNAUDOS

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	C
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	44
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	74
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9,5

MATMENYS

Gaminio aukštis	818
Aukštis be stalviršio (mm)	818
Width of the product	597
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	555
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	873
Supakuoto gaminio plotis (mm)	640
Supakuoto gaminio gylis (mm)	629
Grynasis svoris (kg)	36,65
Bruto svoris (kg)	38,5