

CANDY



RapidÓ

ROE H10A2TE-S

- ✓ Ātrās programmas
- ✓ Siltumsūkņa sistēma
- ✓ Papildu saturs lietotnē
- ✓ Papildu cikli
- ✓ Viegla gludināšana
- ✓ EasyCase
- ✓ Saglabājiēt un atkārtoti izmantojiēt savu programmu ar Memory funkciju
- ✓ Starta atlikšana
- ✓ Kilo detector
- ✓ Balss vadība
- ✓ Maksimāls komforts
- ✓ Vilnas programma
- ✓ Saglabāts vilnas un kašmira maigums
- ✓ Žāvēšana un sinhronizācija ar norādēm
- ✓ Snap&Dry
- ✓ Savienojamības iespējas
- ✓ Statistics and maintenance
- ✓ Programmas

GALVENĀS FUNKCIJAS

Produkta nosaukums	ROE H10A2TE-S
Produkta kods	31102167
EAN kods	8059019023205
Ražotājs	Candy Hoover Group S.r.l.
Iebūvējams / brīvi stāvošs	Brīvi stāvoša
Kokvilnas veļas daudzums (kg)	10
Žāvētāja veids	Siltumsūkņis

TEHNISKĀS FUNKCIJAS

Savienojamība	Moderna tālvadība un saturs (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
IoT lietotne	hOn
Tvertnes materiāls	Galvanizēts
Tvertnes tilpums (l)	125
Elektronika	Big Digit
Kontaktdakšas tips	Schuko
Spriegums (V)	220–240
Ūdens tvertnes pozīcija	Tvertne durvīs

PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS

Bloķēta filtra indikators	Ir
Žāvēšanas laika selektors	Ir
Žāvēšanas pakāpes izvēle	Ir
Cikla beigu indikators	Ir
Pilnas tvertnes indikators	Ir
Atliktā starta iespēja	Jā (līdz 24 h)
Woolmark	Ir

DIZAINS

Galvenā krāsa	Balta
Durvju krāsa/materiāls	Balta
Durvis	Caurspīdīgas ar Easycase

PIEDERUMI

Izplūdes ūdens caurule	Nav
------------------------	-----

JAUDA UN PATĒRIŅŠ

Energoefektivitātes klase	E
Izsvērts enerģijas patēriņš vienā ciklā (kWh)	1,5
Elektriskā žāvētāja enerģijas patēriņš, pilna ielāde — JAUNUMS (2010/30/ES)	2,43
Kondensācijas efektivitātes klase	C
Kondensācijas efektivitāte	84
Kondensāta veidošanās efektivitātes klase (no G (min.) līdz A (maks.))	B
Akaustiska gaisa trokšņa emisijas klase	C
Akustiska gaisa trokšņa emisija dB(A)	66
Programmas ilgums (nominālais)	280

IZMĒRI

Produkta augstums (mm)	850
Produkta platums (mm)	596
Pilns dziļums (mm)	611
Dziļums mm (bez caurulēm un lūkas)	585
Produkta iepakojuma augstums (mm)	890
Produkta iepakojuma platums (mm)	650
Produkta iepakojuma dziļums (mm)	620
Bruto svars (kg)	42
Neto svars (kg)	40,4