



## H-WASH 500

HWP 69AMBC/1-S



- ✓ Automatyczny dobór optymalnego programu
- ✓ Wyjątkowa wydajność
- ✓ Optymalna pielęgnacja ubrań
- ✓ Najtrwalsza i najmocniejsza technologia inwertorowa
- ✓ Skanowanie metek i wirtualna szafa
- ✓ Usuwanie alergenów i bakterii
- ✓ Najlepsze wyniki płukania
- ✓ Dbłość o wszystkie tkaniny
- ✓ Wyjątkowa łączność
- ✓ Klasa A

### Główne cechy

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Nazwa produktu                           | HWP 69AMBC/1-S            |
| Kod produktu                             | 31010281                  |
| Kod kreskowy                             | 8059019002118             |
| Producent                                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg)                           | 9                         |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1600                      |
| Zabudowa/wolnostojące                    | Wolnostojąca              |
| Rodzaj załadunku                         | Od przodu                 |

### Parametry techniczne

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Dostępna aplikacja IoT | hOn          |
| Elektronika            | Digit        |
| Silnik                 | Inverter BPM |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bęben           | Stal nierdzewna  |
| Pojemność bębna | 58   |
| Rodzaj wtyczki  | Schuko   |
| Napięcie (V)    | 220-240  |
| Łączność        | Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |

## Programy i funkcje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie           |
| Funkcja Pary           | Tak           |

## Wygląd

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Kolor obudowy        | Biały  |
| Kolor pokrętki       | Czarny |
| Kolor/materiał drzwi | Czarny |

## Wydajność i zużycie energii

|   |      |
|---|------|
| Klasa energetyczna                            | A    |
| Klasa efektywności wirowania                  | B    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 49   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:48 |
| Zużycie wody                                  | 46   |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 80   |
| Poziom emisji hałasu                          | C    |

## Wymiary

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość produktu       | 850 |
| Szerokość produktu (mm) | 600 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Głębokość (mm)                       | 540 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 470 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 560 |
| Waga netto (kg)                      | 62  |
| Waga brutto (kg)                     | 64  |

## Programy i funkcje

|          |    |
|----------|----|
| Aquastop | no |
|----------|----|