

# CANDY



## Aquamatic

AQUA 1142DRE/2-S

- ✓ Mały rozmiar
- ✓ Oszczędność miejsca
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Pojemność 4 kg
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Klasa F

### Główne cechy

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Nazwa produktu                           | AQUA 1142DRE/2-S |
| Kod produktu                             | 31011252         |
| Kod kreskowy                             | 8059019021201    |
| Zabudowa/wolnostojące                    | Wolnostojąca     |
| Rodzaj załadunku                         | Od przodu        |
| Załadunek (kg)                           | 4                |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1100             |

### Parametry techniczne

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Elektronika | 2-cyfrowy wyświetlacz |
| Silnik      | AC                    |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bęben                  | Stal nierdzewna |
| Pojemność bębna        | 28              |
| Rodzaj wtyczki         | Schuko          |
| Napięcie (V)           | 220-240         |
| Łączność               | Brak            |
| Dostępna aplikacja IoT | Żaden           |

## Programy i funkcje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Aquastop               | no            |
| Ilość programów        | 16            |
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h) |
| Automatyczne dozowanie | Nie           |
| Funkcja Pary           | Nie           |

## Wygląd

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor obudowy           | Biały     |
| Kolor / krawędzi        | Niebieski |
| Kolor pokrętki          | Biały     |
| Kolor/materiał drzwi    | Grafitowy |
| Kolor/materiał uchwytów | Biały     |

## Wydajność i zużycie energii

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Klasa energetyczna                            | F    |
| Klasa efektywności wirowania                  | C    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 69   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 2:57 |
| Zużycie wody                                  | 35   |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 80   |

Wymiary

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość (cm)                        | 70  |
| Szerokość (cm)                       | 51  |
| Głębokość (cm)                       | 44  |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)    | 435 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 750 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 560 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 525 |
| Waga netto (kg)                      | 47  |
| Waga brutto (kg)                     | 49  |