

# CANDY



## Smart Inverter

CSTG 46TME/1-S

- ✓ Technologia Smart Touch zapewniająca najłatwiejsze pranie w historii
- ✓ Opóźnienie startu
- ✓ Szybkie programy
- ✓ Kg Detector
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Statystyki
- ✓ Inteligentna kontrola
- ✓ Silnik inwerterowy
- ✓ Mix Power System +

### Główne cechy

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Nazwa produktu                           | CSTG 46TME/1-S            |
| Kod produktu                             | 31019153                  |
| Kod kreskowy                             | 8059019056418             |
| Producent                                | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Załadunek (kg)                           | 6                         |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1400                      |
| Rodzaj załadunku                         | Od góry                   |

### Parametry techniczne

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dostępna aplikacja IoT | simply-Fi                                      |
| Łączność               | Wskazówki, porady i kontrola zbliżeniowa (NFC) |
| Bęben                  | Stal nierdzewna                                |
| Otwarcie bębna         | Delikatne                                      |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Pojemność bębna | 46                   |
| Silnik          | Inverter BPM         |
| Elektronika     | Dotykowy wyświetlacz |
| Rodzaj wtyczki  | Schuko               |
| Napięcie (V)    | 220-240              |

## Programy i funkcje

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Ilość programów        | 17            |
| Automatyczne dozowanie | Nie           |
| Funkcja Pary           | Nie           |
| Opóźnienie startu      | Tak (do 24 h) |

## Wygląd

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor obudowy  | Biały |
| Kolor pokrętła | Biały |

## Wydajność i zużycie energii

|   |      |
|---|------|
| Klasa energetyczna                            | B    |
| Klasa efektywności wirowania                  | B    |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 49   |
| Czas trwania programu (pełny załadunek)       | 3:18 |
| Poziom hałasu wirowania EN 60704-3            | 79   |
| Poziom emisji hałasu                          | C    |
| Zużycie wody                                  | 4l   |

## Wymiary

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wysokość produktu       | 860 |
| Szerokość produktu (mm) | 405 |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Głębokość (mm)                       | 600  |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 890  |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 480  |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm)  | 650  |
| Waga brutto (kg)                     | 59,5 |
| Waga netto (kg)                      | 58   |

## Programy i funkcje

Aquastop

no