

CANDY



RapidÓ

ROE H9A2TCERX-S

- ✓ Szybkie programy
- ✓ Pompa ciepła
- ✓ Dodatkowa zawartość w aplikacji
- ✓ Dodatkowe cykle
- ✓ Łatwe prasowanie
- ✓ Zbiornik Easy Case
- ✓ Funkcja zapamiętywania ustawień
- ✓ Opóźniony start
- ✓ Kg Detector
- ✓ Sterowanie głosem
- ✓ Maksymalny komfort
- ✓ Program Wełna
- ✓ Zachowana miękkość wełny i kaszmiru
- ✓ Sterowanie suszeniem i synchronizacja
- ✓ Zrób zdjęcie ubraniom przeznaczonym do suszenia
- ✓ Łączność z aplikacją
- ✓ Zdalna kontrola stanu technicznego urządzenia
- ✓ Większa ilość programów w aplikacji hOn

Główne cechy

Nazwa produktu	ROE H9A2TCERX-S
Kod produktu	31102484
Kod kreskowy	8059019039602
Producent	Candy Hoover Group S.r.l.
Zabudowa / wolnostojące	Wolnostojące
Załadunek bawełna (kg)	9
Rodzaj suszarki	Pompa ciepła

Parametry techniczne

Łączność	Zaawansowane zdalne sterowanie i wsparcie (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
Dostępna aplikacja IoT	hOn
Materiał bębna	Inox
Pojemność bębna (l)	125
Elektroniczny	5D
Rodzaj wtyczki	Schuko
Napięcie (V)	220-240
Pozycja zbiornika wody	W zbiorniku drzwiowym
Silnik	Indukcyjny

Programy i funkcje

Wskaźnik zablokowanego filtra	Tak
Wybór czasu suszenia	Tak
Wybór temp. suszenia	Tak
Wskaźnik zakończenia cyklu	Tak
Wskaźnik zapełnienia zbiornika	Tak
Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Certyfikat Woolmark	Tak

Wygląd

Podstawowy kolor	Antracite
Kolor/materiał drzwi	Chromowany
Drzwi	Transparentne z pojemnikiem Easycase
Kolor/materiał uchwytów	Chromowany

Akcesoria

Wydajność i zużycie energii

Energy Efficiency Class	E
Weighted Energy Cons. per cycle (kWh)	1,4
Suszarka: zużycie energii przy pełnym załadunku - Nowe (2010/30/EU)	2,16
Condensation Efficiency Class	C
Condensation Efficiency	84
Klasa odzyskiwania wody	B
Acoustic Airborne Noise Emission Class	C
Acoustic Airborne Noise Emission dB(A)	66
Programme Duration (Rated)	260

Wymiary

Wysokość produktu	850
Szerokość produktu (mm)	596
Głębokość (mm)	611
Głębokość (bez rury i drzwi) (mm)	585
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	890
Szerokość produktu w opakowaniu (mm)	650
Wysokość produktu w opakowaniu (mm)	620
Waga brutto (kg)	40,9
Waga netto (kg)	39,3