

CANDY



Smart Pro

CSOW 4855TWE/1-S

- ✓ Conteúdos extras via App
- ✓ Smart check-up
- ✓ Conteúdos extras via App
- ✓ Ciclos rápidos
- ✓ Detector de kilos
- ✓ My Statistics
- ✓ Tecnologia Active Motion
- ✓ Ciclos adicionais
- ✓ Classe C

Características Principais

| | |
|--|---------------------------|
| Nome do produto | CSOW 4855TWE/1-S |
| Código do produto | 31010529 |
| Código de barras | 8059019005874 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidade de lavagem algodão (kg) | 8 |
| Capacidade de secagem de algodão (kg) | 5 |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) | 1400 |
| Encastre / Instalação Livre | Instalação Livre, |

Características técnicas

| | |
|--------------------|---|
| App IoT | simply-Fi |
| Conectividade | Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| Eletrónico | Visor de 5 dígitos |
| Material do tambor | Inox |
| Motor | AC |

| | |
|---------------|---------|
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |

Programas e funções

| | |
|---------------------------|---------------|
| Woolmark | Não |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Autodose | Não |
| Vapor | Sim |

Estética

| | |
|-----------------------|--------------|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor/Material da porta | Branco |
| Cor/Material da pega | Preto fumado |

Desempenho e Consumo

| | |
|--|-----|
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Classe de eficiência energética EEI (lavagem) | C |
| Classe de eficiência energética EEI (Lavagem e secagem) | E |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem)] | 63 |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos (lavagem e secagem)] | 326 |
| Eco 40-60 Duração (lavagem+secagem) | 218 |
| Duração de lavagem e secagem completa | 440 |
| Classificação energética do nível de ruído na centrifugação EN 60704-4 | 79 |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |
| Consumo de água na lavagem | 44 |
| Consumo de água (lavagem+secagem) | 75 |

Dimensões

| | |
|------------------------------------|-----|
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura do produto (mm) | 600 |
| Profundidade total do produto (mm) | 540 |

| | |
|---|-----|
| Profundidade da cabine mm (sem tubos e porta) | 470 |
| Altura do produto embalado (mm) | 890 |
| Largura do produto embalado (mm) | 650 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 560 |
| Peso líquido (kg) | 64 |
| Peso bruto (kg) | 66 |