

CANDY



Rapido'

CF 6B4S1PX

- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ Suporte Premium para copos
- ✓ Powerwash System
- ✓ Lava e Seca 35'
- ✓ Classe B
- ✓ Motor Inverter Speed-Drive
- ✓ Cuba Maxi
- ✓ App hOn e Snap&Wash
- ✓ Terceiro cesto
- ✓ Express & Hygiene + options
- ✓ Ciclos Automáticos
- ✓ 16 talheres
- ✓ Visor Smart Text
- ✓ Suportes dobráveis
- ✓ Segurança máxima
- ✓ Início diferido até 24
- ✓ Easy Click Basket Feature

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CF 6B4S1PX
Código do produto	32002483
Código de barras	8059019070230
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre,
Número de talheres	16
Maxi Plates	Não

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Controlo remoto avançado e conteúdos (Wi-Fi + BLE)
App IoT	hOn
Abertura automática da porta	Sim
Terceiro cesto	Sim
Cesto superior ajustável	Sim, com easy-click
Sistema de segurança do cesto inferior	Sim
Sistema de tripla filtragem por auto-limpeza	Sim
Sistema de secagem	Condensação
Grelhas retraíveis	1°+2° Carreiras da Direita-Inferior
Sistema de sensores inteligentes	Não
Controlo eletrónico por botões	6 Dígitos
Temperatura máxima para entrada de água (°C)	60
Tipo de ficha	Schuko
Corrente (A)	10
Voltagem (V)	220-240

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Número de programas	10
Programas automáticos	Sim
Meia-carga	Sim
Indicador de fim do ciclo	Sim
Indicador luminoso de falta de sal	Sim
Indicador luminoso de falta de abrillantador	Sim
Opções de início diferido	1-23 h
Filtro antibacteriano (ABT)	Não
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Sim
Proteção Standard de Água	Sim

Aquaprotect	Não
Aquastop	Sim
Bloqueio total de água	Não
Duração do programa [hh: mm]	3:55

ESTÉTICA

Cor do corpo	Inox
Pés ajustáveis	Não

DESEMPENHOS E CONSUMOS

Classe de eficiência energética	B
Classe de ruído	B
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	44
Consumo de energia [100 ciclos]	66
Consumo de água [por ciclo]	9,5

DIMENSÕES

Altura do produto (mm)	850
Altura sem tampo (mm)	835
Largura do produto (mm)	597
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	598
Altura do produto embalado (mm)	893
Largura do produto embalado (mm)	640
Profundidade do produto Embalado (mm)	654
Peso líquido (kg)	52
Peso bruto (kg)	53,5