



## Moderna

CIS642MCTT

- ✓ Comandos Multislider
- √ Função Booster
- ✓ Função Manter Quente

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS	
Nome do produto	CIS642MCTT
Código do produto	33802672
Código de barras	8016361990104
Tipo de placa	Indução,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Conectividade	Conteúdos Smart
App IoT	hOn
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

		~
IPRUKSK	<b>AMASEF</b>	UNCOES
		CITYCES

Tipo da 1ª resistência Indução

Tipo da 2ª resistência	Indução
Tipo da 3ª resistência	Indução
Tipo da 4ª resistência	Indução

ESTÉTICA	
Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem

DESEMPENHO	
Potência da 1ª resistência (W)	2000/2600
Potência da 2ª resistência (W)	1500/2000
Potência da 3ª resistência (W)	2000/2600
Potência da 4ª resistência (W)	1500/2000

DIMENSÕES	
Dimensões do produto (mm)	590x520x55
Altura do produto (mm)	520
Largura do produto (mm)	590
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	55
Altura do produto embalado (mm)	115
Largura do produto embalado (mm)	690
Profundidade do produto Embalado (mm)	635
Peso bruto (kg)	9,8
Peso líquido (kg)	8,5