



## Essenza

CVG6BF4WEB

- ✓ Queimador de coroa dupla
- ✓ Suportes em ferro fundido
- ✓ Lavar os suportes de forma segura na máquina de lavar loiça
- ✓ Vidro temperado

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Nome do produto                                      | CVG6BF4WEB                |
| Código do produto                                    | 33802721                  |
| Código de barras                                     | 8016361996946             |
| Fabricante   | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 4                         |
| Tipo de placa  | Vitro Gás                 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Conectividade                             | Conteúdos Smart                      |
| App IoT                                   | hOn                                  |
| Voltagem (V)                              | 220                                  |
| Temporizador                              | Não                                  |
| Tipo de dispositivo de segurança para gás | Electromagnético para cada queimador |

## PROGRAMAS E FUNÇÕES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo da 1ª resistência | Queimador de coroa dupla a gás |
| Tipo da 2ª resistência | Queimador semi-rápido a gás    |
| Tipo da 3ª resistência | Queimador rápido a gás         |
| Tipo da 4ª resistência | Queimador auxiliar a gás       |

## ESTÉTICA

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Cor principal                    | Preto           |
| Material da superfície           | Vidro temperado |
| Tipo de dispositivos de controlo | Botões          |
| Cor dos botões                   | Inox            |
| Tipo de grelhas                  | Ferro Fundido   |

## DESEMPENHO

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Potência da 1ª resistência (W) | 4000 |
| Potência da 2ª resistência (W) | 1750 |
| Potência da 3ª resistência (W) | 2700 |
| Potência da 4ª resistência (W) | 1000 |

## DIMENSÕES

|  |            |
|--|------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 485x568x42 |
| Altura do produto (mm)                   | 95         |
| Largura do produto (mm)                  | 595        |
| Profundidade total do produto (mm)       | 510        |
| Altura do produto embalado (mm)          | 143        |
| Largura do produto embalado (mm)         | 650        |
| Profundidade do produto Embalado (mm)    | 570        |
| Peso líquido (kg)                        | 12,94      |
| Peso bruto (kg)                          | 13,36      |