

# Haier



## Gás em Metal Série 4

HAHG6BF4XH

- ✓ Chama Preci flame
- ✓ Grelhas completas em ferro fundido
- ✓ Queimadores totalmente em preto
- ✓ Inserção de vidro

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Nome do produto                                      | HAHG6BF4XH    |
| Código do produto                                    | 33802910      |
| Código de barras                                     | 8059019022093 |
| Tipo de placa                                        | Gás,          |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 4             |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Conectividade                             | Não                                  |
| Voltagem (V)                              | 220-240                              |
| Temporizador                              | Não                                  |
| Tipo de dispositivo de segurança para gás | Electromagnético para cada queimador |

### PROGRAMAS E FUNÇÕES

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo da 1ª resistência | Queimador de coroa dupla a gás |
| Tipo da 2ª resistência | Queimador semi-rápido a gás    |
| Tipo da 3ª resistência | Queimador rápido a gás         |

ESTÉTICA

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Cor principal                    | Inox          |
| Material da superfície           | Placa de inox |
| Tipo de dispositivos de controlo | Botões        |
| Cor dos botões                   | Preto         |
| Tipo de grelhas                  | Ferro Fundido |

DESEMPENHO

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Potência da 1ª resistência (W) | 4200 |
| Potência da 2ª resistência (W) | 1750 |
| Potência da 3ª resistência (W) | 2700 |
| Potência da 4ª resistência (W) | 1000 |

DIMENSÕES

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm)         | 560X480X35 |
| Dimensões do produto (mm)                        | 595X510X35 |
| Altura do produto (mm)                           | 90         |
| Largura do produto (mm)                          | 595        |
| Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm) | 510        |
| Altura do produto embalado (mm)                  | 127        |
| Largura do produto embalado (mm)                 | 634        |
| Profundidade do produto Embalado (mm)            | 556        |
| Peso bruto (kg)                                  | 12,54      |
| Peso líquido (kg)                                | 12,16      |