



Comfort

CIES55MCTT

- ✓ Gestão da potência
- √ Função Booster

| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---------------|
| Nome do produto | CIES55MCTT |
| Código do produto | 33802957 |
| Código de barras | 8059019030593 |
| Tipo de placa | Indução, |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 5 |

| CARACTERISTICAS TECNICAS | |
|--------------------------|-----------------|
| Conectividade | Conteúdos Smart |
| App IoT | hOn |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Temporizador | Sim |

| PROGRAMAS E FUNÇOES | |
|------------------------|---------|
| Tipo da 1ª resistência | Indução |
| Tipo da 2ª resistência | Indução |

| Tipo da 3ª resistência | Indução |
|------------------------|---------|
| Tipo da 4ª resistência | Indução |
| Tipo da 5ª resistência | Indução |

| ESTÉTICA | |
|----------------------------------|--------------------|
| Cor principal | Preto |
| Material da superfície | Vitrocerâmica, |
| Tipo de dispositivos de controlo | Comandos por toque |
| Tipo de tampa | Sem |

| DESEMPENHO | |
|--------------------------------|------------|
| Potência da 1ª resistência (W) | 2000(2600) |
| Potência da 2ª resistência (W) | 1500(2000) |
| Potência da 3ª resistência (W) | 2000(2600) |
| Potência da 4ª resistência (W) | 2000(2600) |
| Potência da 5ª resistência (W) | 1500(1800) |

| DIMENSÕES | |
|--|------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 740x490 |
| Dimensões do produto (mm) | 770x520x60 |
| Altura do produto (mm) | 60 |
| Largura do produto (mm) | 770 |
| Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm) | 520 |
| Altura do produto embalado (mm) | 635 |
| Largura do produto embalado (mm) | 905 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 115 |
| Peso bruto (kg) | 14 |
| Peso líquido (kg) | 11,87 |