

CANDY



Timeless

CH63CC/4U2

-
- ✓ Gestão da potência
 - ✓ Zonas com dimensões diferentes
 - ✓ Comandos centrais

Características Principais

| | |
|--|---------------------------|
| Nome do produto | CH63CC/4U2 |
| Código do produto | 33803210 |
| Código de barras | 8059019059136 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 3 |
| Tipo de placa | Vitrocerâmica, |

Características técnicas

| | |
|---------------|---------|
| Conectividade | Não |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Temporizador | Não |

Programas e funções

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo da 1ª resistência | Radiante/High Light |
| Tipo da 2ª resistência | Radiante/High Light |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo da 3ª resistência | Radiante/High Light |
|------------------------|---------------------|

Estética

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Cor principal | Preto |
| Material da superfície | Vitrocerâmica, |
| Tipo de dispositivos de controlo | Comandos por toque |
| Tipo de grelhas | Sem |
| Tipo de tampa | Sem |

Desempenho

| | |
|--|---------------|
| Potência da 1ª resistência (W) | 1200 |
| Potência da 2ª resistência (W) | 1800 |
| Potência da 3ª resistência (W) | 2500 |
| Consumo de energia Modo desligado | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standby | 0.5 |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20 |

Dimensões

| | |
|--|---------|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 560x490 |
| Altura do produto (mm) | 44,8 |
| Largura do produto (mm) | 590 |
| Profundidade total do produto (mm) | 520 |
| Altura do produto embalado (mm) | 100 |
| Largura do produto embalado (mm) | 630 |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 580 |

Peso líquido (kg) 7,3

Peso bruto (kg) 8,1
