



## Gás em Metal Série 6

HAHG7WL5XH

- ✓ Queimador potente
- ✓ Queimadores totalmente em preto
- ✓ Inserção de vidro

### Características Principais

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Nome do produto                                      | HAHG7WL5TX                |
| Código do produto                                    | 33803500                  |
| Código de barras                                     | 8059019092911             |
| Fabricante   | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo | 5                         |
| Tipo de placa  | Gás,                      |

### Características técnicas

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Conectividade                             | Não                                  |
| Voltagem (V)                              | 220-240                              |
| Temporizador                              | Não                                  |
| Tipo de dispositivo de segurança para gás | Electromagnético para cada queimador |

### Programas e funções

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo da 1ª resistência | Queimador de coroa dupla a gás |
| Tipo da 2ª resistência | Queimador auxiliar a gás       |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo da 3ª resistência | Queimador semi-rápido a gás |
| Tipo da 4ª resistência | Queimador rápido a gás      |
| Tipo da 5ª resistência | Queimador semi-rápido a gás |

## Estética

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Cor principal                    | Inox          |
| Material da superfície           | Placa de inox |
| Tipo de dispositivos de controlo | Botões        |
| Cor dos botões                   | Preto         |
| Tipo de grelhas                  | Ferro Fundido |

## Desempenho

|  |               |
|--|---------------|
| Potência da 1ª resistência (W)                                   | 5000          |
| Potência da 2ª resistência (W)                                   | 1000          |
| Potência da 3ª resistência (W)                                   | 1750          |
| Potência da 4ª resistência (W)                                   | 2700          |
| Potência da 5ª resistência (W)                                   | 1750          |
| Consumo de energia Modo desligado                                | 0.5           |
| Consumo de energia Modo standby                                  | Não aplicável |
| Consumo de energia Modo standby com visor de informações         | Não aplicável |
| Consumo de energia Standby em rede                               | Não aplicável |
| Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede | 20            |

## Dimensões

|  |            |
|--|------------|
| Espaço necessário para a instalação (mm) | 560X480X35 |
| Dimensões do produto (mm)                | 745X510X35 |
| Altura do produto (mm)                   | 90         |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Largura do produto (mm)               | 745   |
| Profundidade total do produto (mm)    | 510   |
| Altura do produto embalado (mm)       | 127   |
| Largura do produto embalado (mm)      | 786   |
| Profundidade do produto Embalado (mm) | 568   |
| Peso líquido (kg)                     | 14,96 |
| Peso bruto (kg)                       | 15,44 |