



INDUÇÃO H-HOB 300

HI642CBB

- ✓ Booster
- ✓ Gestão da potência

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	HI642CBB
Código do produto	33803377
Código de barras	8059019078878
Tipo de placa	Indução,
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Não
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Indução
Tipo da 2ª resistência	Indução
Tipo da 3ª resistência	Indução
Tipo da 4ª resistência	Indução

ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de grelhas	Sem
Tipo de tampa	Sem

DESEMPENHO

Potência da 1ª resistência (W)	2000(3000)
Potência da 2ª resistência (W)	1200(1500)
Potência da 3ª resistência (W)	1800(2100)
Potência da 4ª resistência (W)	1200(1500)

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	560x490x56
Altura do produto (mm)	60
Largura do produto (mm)	590
Profundidade total, porta e tubos incluídos (mm)	520
Altura do produto embalado (mm)	115
Largura do produto embalado (mm)	690
Profundidade do produto Embalado (mm)	645
Peso bruto (kg)	12
Peso líquido (kg)	11